Advanced Cough System

ACS-12A

取扱説明書

株式会社トライテック

ISSUE : Jun.2004

この度は弊社製品をお買い上げいただきましてまことに有難うございました。ご使用になられる前にこの取扱説明書をよくお読みになり、本機の性能を十分に発揮して末永くお使いいただきますようお願いいたします。

■各部の説明

前面パネル

- **電源スイッチ** ： 電源が入っていない状態では、オーディオ・ラインはCOUGH THRU(素通し)状態になります。
- **MODE インジケータ** ： 本機が単独モード*のとき緑に、連動モード**のとき赤く点灯します。モードの切り替えは背面のDIPスイッチでおこないます。
- **ON インジケータ 1/2** ： Ch.1,2がON状態のとき点灯します。
- **BT インジケータ** ： Ch.1またはCh.2がBack-Talk状態のとき点灯します。

***単独モード**：オペレータを2台使用して、Ch.1とCh.2を別々にコントロールするモード
****連動モード**：オペレータを1台使用して、Ch.1とCh.2を同時にコントロールするモード

背面パネル

- **MAIN AUDIO** コネクタ ： オーディオ信号(本線)の入出力コネクタです。入出力とも電子式アクティブ・バランス回路です。入力インピーダンスは約50kΩ、最適負荷インピーダンスは600Ω以上です。
- **SUB AUDIO** コネクタ ： 本線以外のオーディオ信号入出力コネクタです。
- **OPERATOR-1, OPERATOR-2** コネクタ ： オペレータ(操作部)を接続します。オペレータが1台のときは OPERATOR-1 に接続してください。**コネクタの抜き差し時は必ず本機の電源をオフにしてください。**
- **EXT.CONTROL / CMC** コネクタ ： 外部から本機をコントロールするためのスイッチ・パネルなどを接続します。またStudio Communication Mediator **CMC-20** を併用する際はここに接続します。**コネクタの抜き差し時は必ず本機の電源をオフにしてください。**
- **DIP** スイッチ ： 本機の動作モードを設定します。

DIP-1 (動作モード)	ON	連動モード(オペレータ 1台)
	OFF	単独モード(オペレータ 2台)
DIP-2 (B.T 動作)	ON	B.T 時、本線をオフにしない
	OFF	B.T 時、本線をオフにする
DIP-3		(未使用)
DIP-4		(未使用)

***DIP スイッチを切り替える際は、必ず本機の電源をオフにしてください。**

- **ACレセプタクル** ： 電源は安定したAC100v お使いください。定格以外の電源は故障や火災の原因になりますので絶対に使用しないでください。

■故障と修理について

弊社製品は、すべて厳重な出荷検査を経て出荷されております。出荷後1年以内に起こった自然故障につきましては、無償修理が保証されています。修理をご依頼の際は、本機に添付されております保証書の内容をご確認ください。

製品内部は感電の危険があります。ヒューズ交換などで天板を外す際は、感電事故防止のため必ず本機の電源をオフにし、ACレセプタクルから電源コードを抜いてください。

仕 様

MAIN AUDIO

コネクタ	:	DA-15S 相当(MAIN AUDIO)
入力信号	:	Main Audio Input (Ch.1/Ch.2)
入力インピーダンス	:	約50kΩ 電子バランス
出力信号	:	Main Audio Output (Ch.1/Ch.2)
負荷インピーダンス	:	＞600Ω 電子バランス

SUB AUDIO

コネクタ	:	DE-9S 相当
入力信号	:	FoldBack Input (L/R)
入力インピーダンス	:	約50kΩ アンバランス
出力信号	:	BackTalk Output (Mono)
負荷インピーダンス	:	＞600Ω アンバランス

共 通

信号レベル	:	+4dBu (All In/Out, 0dBu=0.775vrms)
周波数特性	:	20 ～ 50kHz (-0.5dB), 10 ～ 100kHz (-2dB)
歪 率(THD)	:	＜0.005% (IHF-A weighted)*
SNR	:	＞90dB (IHF-A weighted)*
		*最低保証値

OPERATOR-1,-2

コネクタ	:	DA-15S 相当 x2
機 能	:	ON/OFFスイッチ(タッチ式),BackTalkスイッチ(タッチ式) FU (Fading Unit), HeadPhone, CUE ランプ

EXT.CONTROL / CMC

コネクタ	:	DB-25S 相当 x1
機 能	:	ON/OFFスイッチ、THRUスイッチ、CUEスイッチ、ONタリー BackTalkタリー

寸 法	:	482mm(W) x 44mm(H) x 184mm(D) (突起部含まず) EIA-1Uラックマウント・サイズに適合
重 量	:	約2kg
電 源	:	AC100v 50/60Hz
消費電力	:	約 9VA

*仕様・外観などは、改良のため予告なく変更することがあります。

株式会社トライテック 〒142-0061 東京都品川区小山台 1-8-5
Tel. 03-3793-8411(代) / Fax. 03-3793-8413 URL http://www.tritech.tv